

# IZJAVA O LASTNOSTIH (DOP)

347609

*Tip proizvoda*

Običajna malta za zidanje (G)

*Namen uporabe*

Malta za zidanje s preizkusom ustreznosti za uporabo v zidanih stenah, podpornih stebrih in predelnih stenah (notranji in zunanji elementi), za katere veljajo zahteve za statično trdnost.

*Proizvajalec*

**RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis**

*Sistem za ocenjevanje in preverjanje obstojnosti lastnosti*

**Sistem 2+**

*Priglašeni organ*

**1139**

**Wien Zert (MA 39),**

**Rinnböckstraße 5,**

**1110 Wien**

**1139**

**Potrdilo o skladnosti interne kontrole proizvodnje**

*Deklarirana lastnost*

Bistvene značilnosti	Lastnost (učinkovitost)	Harmonizirana tehnična specifikacija
Tlačna trdnost	M10	EN 998-2
Oprijemnost	Karakteristična začetna strižna trdnost (oprijemno-strižna trdnost): 0,15 N/mm <sup>2</sup> (tabelarna vrednost)	
Vsebnost kloridov	≤ 0,1 M.-%	
Odpornost na ogenj	Razred A1	
Vodovpojnost	≥ 0,4 kg · m <sup>-2</sup> · min <sup>-0,5</sup>	
Prepustnost za vodno paro	15/35 (tabelarna vrednost)	
koeficient toplotne prevodnosti λ <sub>d</sub>	λ <sub>10</sub> , suho, mat ≤ 0,82 W/(m · K) za P=50 % λ <sub>10</sub> , suho, mat ≤ 0,89 W/(m · K) za P=90 % (tabelarne vrednosti)	
Trajnost (odpornost proti zmrzali)	Na podlagi dosedanjih izkušenj je izdelek pri strokovni uporabi primeren za zelo agresivno okolje po EN 998-2, priloga B.	
Nevarne snovi	NPD	

**Lastnosti proizvoda, za katere je bila izdana ta izjava o lastnostih, ustrezajo deklariranim.- Za pripravo te izjave o lastnostih proizvoda je odgovoren samo proizvajalec, naveden v tej izjavi.**

*Podpisuju za proizvajalca in v imenu proizvajalca proizvoda:*


---

*(Ime in funkcija)*

---

Röthis, 2019-01-04

*(Kraj in datum izdaje)*

Two handwritten signatures in black ink. The first signature is on the left and the second is on the right, both appearing to be in a cursive or semi-cursive script.

---

*(Podpis)*