





# RÖFIX AJ 360

## Akrilna tesnilna masa

<b>Pravne in tehnične informacije:</b>	Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, in skladnost s splošnimi in posebnimi standardi države (UNI, ONORM, SIA itd.) in priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj (npr. SMGV, OAP, QG-WDS).
<b>Področja uporabe:</b>	Za vodotesno zaščito cevnih prebojev pod keramiko v kopalnicah in drugih stalno vlažnih prostorih.
<b>Osnova materiala:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akrilna disperzija</li> </ul>
<b>Lastnosti:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trajno elastičen</li> <li>• Brez topil in mehčal</li> <li>• Možnost premazovanja</li> </ul>
<b>Izvedba:</b>	
<b>Podlaga:</b>	Podlaga mora biti brez majhnih prijemljivih sestavnih delov. Primeren za podlage: Les, naravni in umetni kamen, zid in opečni zid, omet, beton in mavčni karton.
<b>Obdelava podlage:</b>	Vse površine morajo biti nosilne, suhe, brez prisotnosti maščobe in prahu. Površine z zaprtimi porami je potrebno predhodno obdelati z sredstvi za čiščenje (alkohol, špirit). Rjasti in prosti nanosi vplivajo na vzdržnost in jih moramo zato odstraniti.
<b>Izvedba:</b>	Kartušo na vrhu navoja prerezati. Razpršilne šobe odvit in odvisno od željene debeline prirezati. V ročno ali pnevmatsko pištolo vložiti in s konstantnim pritiskom izbrizgati. Če potrebno fugirno maso pred tvorjenjem skorje z vodo navlaženo lopatico ali fugirnim gladilcem zgladiti. Während der Aushärtung vor Regen und Frosteinwirkung schützen. Pri polaganju na plastične materiale, les, hrapave ali površinsko obdelane kovine, je potrebno predhodno preveriti oprijem izolacijskega materiala. Po strditvi je tesnilna masa združljiva z običajnimi barvami za les in fasade.
<b>Napotki za odstranjevanje:</b>	Verwendetes Klebeband noch vor der Hautbildung entfernen.
<b>Varnostna opozorila:</b>	Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!
<b>Skladiščenje:</b>	Skladiščiti na hladnem, dobro zaprto, zaščiteno pred zmrzaljo. Skladiščenje najmanj 24 mesecev.

### Tehnični podatki:

SAP številka artikla	2000569268
Številka artikla	132136
Način pakiranja	
Količina po enoti	300 ml/EN
Enota na paleto	20 EN/kart.
Barva	bela
Širina fuge	5- 25 mm
Izgled	pribl. 16 h/mm
	5 °C pribl. 40 °C



# RÖFIX AJ 360

## Akrilna tesnilna masa

---

**Splošna navodila:**

S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje.

Navedbe v tem tehničnem listu ustrezajo našemu dosedanjemu znanju in praktičnim izkušnjam iz uporabe.

Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost in popolnost ter ne odgovarjamo za nadaljne odločitve uporabnika. Navedbe v tem tehničnem listu nas ne zavezujejo pravno ali kako drugače. Kupec mora vedno sam preizkusiti proizvod, ali ustreza predvidenemu namenu uporabe. Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost.

Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitvijo naših izdelkov, vam je na voljo naš tehnično-svetovalni servis.

Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani [www.roefix.com](http://www.roefix.com), lahko jih zahtevate tudi pri slovenskemu zastopniku.

Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!