




# RÖFIX APL 1D STANDARD

## Priključna letev za fasadne sisteme

<b>Pravne in tehnične informacije:</b>	Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, in skladnost s splošnimi in posebnimi standardi države (UNI, ONORM, SIA itd.) in priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj (npr. SMGV, OAP, QG-WDS).
<b>Področja uporabe:</b>	Samolepilna priključna letev z vgrajenim tesnilnim trakom, pasom steklene mreže in zaščitno folijo za oblikovanje vodotesnega fasadnega zaključka. Namenjeno za uporabo v notranjih področjih (MULTIPOR / RENOPOR) kot tudi za lesena okna do 1,4 m oziroma plastična okna do 1,0 m dolžine v zunanjih področjih.
<b>Osnova materiala:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Plastičen profil s samolepilnim PE-trakom in trajno pritrjenim steklenim predivom.</li><li>• Klebe-/Dichtungsband 13x3 mm</li></ul>
<b>Lastnosti:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nepropusten pri močnih nalivih do 600 Pa (po EN 1027)</li><li>• Alkalno odporna</li><li>• Hitro, varčno obdelovanje</li></ul>
<b>Izvedba:</b>	
<b>Pogoji pri izvedbi:</b>	Med fazo obdelovanja in sušenja temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5 °C.
<b>Podlaga:</b>	Podlaga mora biti suha, nosilna in brez nečistoč, kot so prah, saje, alge, »cvetenje« itn.
<b>Obdelava podlage:</b>	Preverimo sprejemljivost lepila, da ugotovimo ali je podlaga ustrezna za lepljenje.
<b>Izvedba:</b>	Vogalnike s škarajami režemo na željeno dolžino. Odstranimo zaščitni film iz samolepilnega PE-traku. Lepimo v ravni liniji in enakih razdaljah na robni profil in nato z močnim pritiskom pesti pritisnemo na okvir.
<b>Varnostna opozorila:</b>	Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!
<b>Skladiščenje:</b>	Suho, zaščititi pred valgo in intenzivnim UV sevanjem (sonce, svetloba). Rok skladiščenja najmanj 12 mesecev.

### Tehnični podatki:

SAP številka artikla	<b>2000153257</b>
Številka artikla	138346
Način pakiranja	
Enota na paleto	25 Kos/EN
Količina po enoti	60 tm/EN
Dolžina	240 cm
Barva	bela
Trakovi mreže	12,5 cm



# RÖFIX APL 1D STANDARD

## Priključna letev za fasadne sisteme

### Splošna navodila:

S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje.

Navedbe v tem tehničnem listu ustrezajo našemu dosedanjemu znanju in praktičnim izkušnjam iz uporabe.

Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost in popolnost ter ne odgovarjamo za nadaljne odločitve uporabnika. Navedbe v tem tehničnem listu nas ne zavezujejo pravno ali kako drugače. Kupec mora vedno sam preizkusiti proizvod, ali ustreza predvidenemu namenu uporabe. Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost.

Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitvijo naših izdelkov, vam je na voljo naš tehnično-svetovalni servis.

Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani [www.roefix.com](http://www.roefix.com), lahko jih zahtevate tudi pri slovenskemu zastopniku.

Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!