



RÖFIX AS 910

Tesnilni trak

Pravne in tehnične informacije: Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, in skladnost s splošnimi in posebnimi standardi države (UNI, ONORM, SIA itd.) in priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj (npr. SMGV, OAP, QG-WDS).

Področja uporabe: Za elastično in vodotesno zatesnitev dilatacijskih fug, okroglih fug ter pri priključkih/stikih, kjer obstajajo nevarnosti razpok. Za zatesnitev kotov in fug pod keramičnimi oblogami v vlažnih in mokrih prostorih.

Lastnosti:

- Odporen na staranje.
- Temperaturno odporen
- Vodotesen

Izvedba:





Podlaga: Podlaga mora biti brez umazanije in prahu.

Izvedba: RÖFIX tesnilni trak se položi v svežo tesnilno maso RÖFIX (npr. RÖFIX AS 341 Optilastik, AS 340 tekoča folija ali AS 342) in vtisne z gladilko. Pri drugem nanosu tesnilne mase se tesnilni trak prevleče, tako da je tesnilni trak popolnoma vgrajen v tesnilno maso. Za montažo RÖFIX tesnila so ustrezni proizvodi RÖFIX AS 340 zaščitni premaz proti vlagi in RÖFIX AS 341 Optilastic.

Varnostna opozorila: Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!

Skladiščenje: Hraniti na suhem, na lesenih paletah. Skladiščenje najmanj 24 mesecev.

Tehnični podatki:

SAP številka artikla	2000153268	2000153185
Številka artikla	141486	132048
Način pakiranja		
Količina po enoti	5 tm/EN	50 tm/EN
Enota na paleto	1 Kos/kart.	
Enota na paleto (CH)	6 EN/kart.	
Dolžina	5 m	50 m
Širina	0,12 m	
Strižna trdnost	208 %	
Skladiščenje	48 %	
	> 5 °C < 25 °C	



ROFIX AS 910

Tesnilni trak

Splošna navodila:

S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje.

Navedbe v tem tehničnem listu ustrezajo našemu dosedanjemu znanju in praktičnim izkušnjam iz uporabe.

Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost in popolnost ter ne odgovarjamo za nadaljne odločitve uporabnika. Navedbe v tem tehničnem listu nas ne zavezujejo pravno ali kako drugače. Kupec mora vedno sam preizkusiti proizvod, ali ustreza predvidenemu namenu uporabe. Izdelki ROFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost.

Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitvijo naših izdelkov, vam je na voljo naš tehnično-svetovalni servis.

Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani www.roefix.com, lahko jih zahtevate tudi pri slovenskem zastopniku.

Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!