

RÖFIX

Kaširan sistemski trak v roli



Pravne in tehnične informacije: Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, in skladnost s splošnimi in posebnimi standardi države (UNI, ONORM, SIA itd.) in priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj (npr. SMGV, OAP, QG-WDS).

Lastnosti:

- Hitro polaganje
- Izboljšan pohodni zvok
- Brez FCKW, HCKW in HFCKW
- Magnetni

Izvedba:






Pogoji pri izvedbi: Med fazo obdelovanja in sušenja temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5 °C.

Izvedba: Sistemski valj se na očiščeni podlagi razprostere in se zalepi s pomočjo prekrivnega lepilnega traku. Folija ima en vtisnjen raster, ki omogoča enostavno rezanje valja, in s tem hitrejšo montažo ogrevalnih cevi.

Varnostna opozorila: Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!

Skladiščenje: Hraniti na suhem, na lesenih paletah.

Tehnični podatki:

SAP številka artikla	2000153074	2000153075	2000153076
Številka artikla	120892	120893	120894
Info	23/20	28/25	33/30
Način pakiranja			
Količina po enoti	10 tm/EN		
Enota na paleto	10 m ² /EN		
Dolžina	1.000 cm		
Širina	100 cm		
Debelina	2 cm	2,5 cm	3 cm
Navodilo za uporabo	Vrednosti porabe so okvirne, zelo so odvisne od podlage in izvedbene tehnike.		
Paroprepustnost μ (EN 1015-19)	pribl. 250.000		
koeficient toplotne prevodnosti (EN 1745:2002): λ 10, dry	0,045 W/mK		
Din. Togost	33/30		
Izboljšan pohodni zvok	26- 29 dB		
Požarna dpornost (EN 13501-1)	E (EN13501-1)		
	> 5 °C		



RÖFIX

Kaširan sistemski trak v roli

Splošna navodila:

S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje.

Navedbe v tem tehničnem listu ustrezajo našemu dosedanjemu znanju in praktičnim izkušnjam iz uporabe.

Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost in popolnost ter ne odgovarjamo za nadaljne odločitve uporabnika. Navedbe v tem tehničnem listu nas ne zavezujejo pravno ali kako drugače. Kupec mora vedno sam preizkusiti proizvod, ali ustreza predvidenemu namenu uporabe. Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost.

Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitvijo naših izdelkov, vam je na voljo naš tehnično-svetovalni servis.

Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani www.roefix.com, lahko jih zahtevate tudi pri slovenskemu zastopniku.

Produkti RÖFIX kot tudi vse vsebovane snovi so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kvaliteta.